

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0234-09	Odsłonięcie krawędzi jezdni równiarką samojezdną w gruncie kat. III 1420 * 0,50 * 2 1420.00	m ² m ²	 1420.000	
				RAZEM	1420.000
2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 6,50 x 4 + 6,00 32.00	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
3	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 38.00	m ² m ²	 38.000	
				RAZEM	38.000
4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 9064.00	m ² m ²	 9064.000	
				RAZEM	9064.000
5	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 100 kg /m ² z wbudowaniem mechanicznym 910.00	t t	 910.000	
				RAZEM	910.000
6	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 9064.00	m ² m ²	 9064.000	
				RAZEM	9064.000
7	KNR 2-31 1401-04	Uzupełnienie poboczy wykonywane ręcznie kruszywem łamanym 0-31,5 mm w-twa średnio 10 cm (1420,00 x 1,50 x 2) x 0,10 426.00	m ³ m ³	 426.000	
				RAZEM	426.000
8	KNR 2-31 1401-06	Uzupełnienie poboczy wykonywane mechanicznie - profilowanie 4260.00	m ² m ²	 4260.000	
				RAZEM	4260.000
9	KNR 2-31 1401-07	Uzupełnienie poboczy wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 4260.00	m ² m ²	 4260.000	
				RAZEM	4260.000
10	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 1120,0 x 2 2240.00	m m	 2240.000	
				RAZEM	2240.000
11	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km grunt.kat. III 269.00	m ³ m ³	 269.000	
				RAZEM	269.000

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
59-700 BOLESŁAWIEC, ul. Modłowa 8c
tel. 075/644 97 25, tel./fax 075/644 69 35
REGON 230827046 NIP 612-15-50-234
(5)

Zarząd Dróg Powiatowych
w Bolesławcu
Z-ca Kierownika - Inżynier Ruchu
inż. Anatoliusz Koper

TABELA ZLICZENIA POWIERZCHNI DROGI						
Nr 350 Dobra - Bolesławiec						
L.p.	Pikiet.	szer. jezd.	dlug.	szer.śred.	powierz.	
	km	[m]	[m]	[m]	[m2]	
1.	70+354	6.20				
2.	70+370	6.20	16.00	6.20	99.20	
3.	70+405	6.40	35.00	6.30	220.50	
4.	70+470	6.20	65.00	6.30	409.50	
5.	70+570	6.20	100.00	6.20	620.00	
6.	70+670	6.20	100.00	6.20	620.00	
7.	70+770	6.20	100.00	6.20	620.00	
8.	70+870	6.20	100.00	6.20	620.00	
9.	70+970	6.30	100.00	6.25	625.00	
10.	71+050	7.30	80.00	6.80	544.00	
11.	71+065	8.00	15.00	7.65	114.75	
12.	71+070	8.00	5.00	8.00	40.00	
Razem			716.00		4532.95	
Wiadukt nad linią kolejową Nr 282/E-30						
13.	71+120	8.00				
14.	71+126	8.00	6.00	8.00	48.00	
15.	71+140	7.40	14.00	7.70	107.80	
16.	71+145	6.30	5.00	6.85	34.25	
17.	71+220	6.30	75.00	6.30	472.50	
18.	71+320	6.30	100.00	6.30	630.00	
19.	71+420	6.30	100.00	6.30	630.00	
20.	71+520	6.40	100.00	6.35	635.00	
21.	71+545	6.10	25.00	6.25	156.25	
22.	71+620	6.20	75.00	6.15	461.25	
23.	71+720	6.25	100.00	6.23	622.50	
24.	71+820	6.30	100.00	6.28	627.50	
Razem			700.00		4425.05	
RAZEM					8958.00	